



G150 OT



Pompe axiale: pompe à 3 pistons inox, culasse en laiton pour un rendement élevé et des applications semi-professionnelles.



Total stop: arrêt du nettoyeur à la fermeture de la poignée pour une économie d'énergie et une sécurité machine.



Données techniques G150 OT

Pression (bar)	150
Débit (l/h)	500
Température Max entrée (°C)	50
Température de sortie (°C)	-
Tension (V)	230
Puissance (W)	2 700
Rotation pompe (t/mn)	2800
Piston	inox
Culasse	laiton
Arrêt total	oui
Réservoir détergent (l)	3
Réservoir fioul (l)	-
Anti-calcaire	-
Câble électrique (m)	5,5
Dimensions L x l x h (cm)	46 x 35 x 93
Poids (kg)	22

G150 OT

Référence	Désignation
IDAF92061	Nettoyeur haute pression monophasé eau froide G150 OT

Accessoires inclus

TBAP81449	Flexible haute pression 10 m
POIG00008	Poignée + rallonge
LCPR93174	Lance + multireg
LCPE92752	Lance jet orientable
LCPR93177	Lance + rotabuse M 22

Accessoires optionnels

TBAP23853	Flexible de canalisation 10 m (sans jet)
TBAP24406	Flexible de canalisation 20 m (sans jet)
CANA99007	Buse de canalisation 040
LCPR14859	Lance de sablage
SPID24911	Brosse de lavage rotative
LCPR24937	Canon à mousse