

Nettoyeurs haute pression / électriques mobiles eau chaude / triphasés

OPTIMA 175 / OPTIMA 195



Pompe en ligne: pour une application professionnelle et industrielle



Pistons en céramique haute densité: longévité multipliée par 5.



Total stop retardé: arrêt du nettoyeur après 30 secondes pour une économie d'énergie.



Groupe moteur/pompe: 1400 tr/min
Usage industriel



Chaudière concept HotEco
Rendement > 87% et faible consommation
Fond réfractaire haute densité et presse (process breveté) sans amiante



Anti-calcaire de série: dispositif pour éviter la formation de calcaire dans le serpentin eau chaude.



Enrouleur
OPTIONNEL



Accessoires de série



Données techniques Optima 175 / Optima 195

Pression (bar)	175	190
Débit (l/h)	800	900
Température Max entrée (°C)	50	50
Température de sortie (°C)	30-140	30-140
Tension (V)	380	380
Puissance (W)	5500	6500
Rotation pompe (t/mn)	1400	1400
Pistons	céramique	céramique
Culasse	Laiton	Laiton
Arrêt total	oui + retardé	oui + retardé
Réservoir détergent (l)	20	20
Réservoir fioul (l)	20	20
Anti-calcaire	oui	oui
Câble électrique (m)	5,5	5,5
Dimensions L x l x h (cm)	100 x 75 x 90	100 x 75 x 90
Poids (kg)	105	105

OPTIMA 175 / OPTIMA 195

Référence	Désignation
IDAC 47355	Nettoyeur triphasé eau chaude Optima 175
IDAC 40133	Nettoyeur triphasé eau chaude Optima 195

Accessoires inclus

TBAP15631	Flexible haute pression 10 m rotatif
IPPR89429	Pistolet rallonge M22 à raccord tournant
LANC12984	Lance simple en 700 mm (sans jet)
UGLN03327	Jet haute pression pour Optima 175
UGLN00044	Jet haute pression pour Optima 195

Accessoires optionnels

ROTA00042	Lance + rotabuse
KTRI45716	Enrouleur 20 m (sans flexible)
AVTB39119	Enrouleur mural orientable inox 20 m (sans flexible)
TBAP16657	Flexible haute pression 20 m rotatif
TBAP23853	Flexible canalisation sans jet 10 m
TBAP24406	Flexible canalisation sans jet 20 m
CANA99001	Buse pour flexible de canalisation
LCPR14859	Lance de sablage
SPID24911	Brosse de lavage rotative
LCPR24937	Canon à mousse M 22
KTRI28914	Bras de lavage rotatif 180°- 360°
PT 95010	Produit anti-calcaire carton de 6 x 1 litre

